

FICHA TÉCNICA

**PRODUCTO** : **BARNIZ SIZE EPOXY TRANSPARENTE**  
**CÓDIGO** : **600002**

**DESCRIPCIÓN** : *BARNIZ FABRICADO CON RESINAS EPOXICAS MODIFICADAS DE MUY BUENA ADHERENCIA AL SUSTRATO. BUEN PROMOTOR DE ADHERENCIA DE TINTAS LITOGRAFICAS.*

**USOS** : *BASE ADHESIVA PARA LITOGRAFIA SOBRE HOJALATA.*

**VISCOSIDAD** : *45" ± 5" COPA FORD #4 A 25°C*

**SÓLIDOS** : *35% ± 2%*

**VOLÁTILES** : *65% ± 2%*

**SOLVENTES USADOS** : *Disolvente Poliéster 800017*

**PESO POR GALÓN** : *3..550 ± 0.100 Kg/Gln.*

**PESO ESPECÍFICO** : *0.9247*

**ADHESIÓN** : *4 "B"*

**DUREZA** : *2H*

PARA SU APLICACION

**VISCOSIDAD DE APLICACION** : *45" ± 5" COPA FORD #4 A 25 °C*

**SOLVENTES DE LIMPIEZA Y DILUYENTE** : *Disolvente Poliéster Código 800017*

**TEMPERATURA Y TIEMPO DE HORNEO** : *180°C ± 5°C x 12'*

**TIPOS DE APLICACION** : *BARNIZADORA (ROLLER COATING)*

**ESPESOR HUMEDO** : *8mm - 9 mm Ø FILM GAUGE-PFUND*

**RECOMENDACIONES** : *-AGITAR BIEN ANTES DE USAR  
-EVITAR FLUCTUACIONES BRUSCAS DE TEMPERATURA PARA OBTENER UN BUEN CURADO*

*Los datos y/o recomendaciones de la presente ficha técnica, están basados en nuestros conocimientos y experiencia, sin embargo es responsabilidad del usuario efectuar sus pruebas antes de la aplicación final. Nuestra empresa no acepta ninguna responsabilidad legal por daños directos o indirectos ocasionados en el producto final.*