

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO : **BARNIZ SECTORIZADO MATE FOLHA**
CÓDIGO : **600121**

DESCRIPCIÓN : **BARNIZ HORNEABLE FABRICADO A BASE DE RESINAS SINTETICAS Y ACEITES MINERALES, CON BUENA NIVELACION PERO CON MENOR ADHESIÓN Y RESISTENCIA AL RAYADO QUE EL BARNIZ TRANSPARENTE BRILLANTE.**

USOS : **ACABADOS ESPECIALES SECTORIZADOS CON SUPERFICIE MATE.**

DUREZA : **F (SUPERFICIE MARCADA)**

FINEZA : **7NS**

ACABADO : **MATE**

PARA SU APLICACION

SOLVENTES DE LIMPIEZA : **SOLVENTE 1**

DILUYENTE : **ACEITE MINERAL**

TEMPERATURA Y TIEMPO DE HORNEO : **165°C - 185°C x 12 - 15 min.**

TIPOS DE APLICACION : **IMPRESORA OFFSET**

RECOMENDACIONES : **ENSAYAR PREVIAMENTE CON TEMPERATURAS Y TIEMPOS DE SECADO HASTA LOGRAR LA TONALIDAD DESEADA, TENDENCIA AL AMARILLAMIENTO POR EXCESO DE TEMPERATURA Y TIEMPO DE SECADO.**

Los datos y/o recomendaciones de la presente ficha técnica, están basados en nuestros conocimientos y experiencia, sin embargo es responsabilidad del usuario efectuar sus pruebas antes de la aplicación final. Nuestra empresa no acepta ninguna responsabilidad legal por daños directos o indirectos ocasionados en el producto final.